

ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ L-ACOUSTICS KARA



техническое обеспечение
и организация событий



Технические характеристики:

Частотная характеристика (-10 дБ)	55 Гц - 20 кГц ([KARA] заводская предустановка)
Номинальная направленность (-6 дБ)	Горизонтальная: 110° симметричная; Вертикальная: зависит от количества элементов в массиве
Максимальный уровень звукового давления (SPL), 10 дБ, 1 м	139 дБ ([KARA] заводская предустановка)
Мощность, RMS	НЧ: 450 Вт; ВЧ: 80 Вт
Компоненты	НЧ: 2x8"; неодимовый магнит, водостойкий, система колонки бас-рефлекс; ВЧ: 1x3"; неодимовый магнит, компрессионный драйвер, DO SC волновод; Номинальное сопротивление: НЧ = 8 Ом, ВЧ = 8 Ом
Физические данные	Размеры: 730x250x485 мм; Вес: 26 кг; Подключение: 2x4-контактный разъем Speakon; Корпус: фанера из отборной балтийской березы; Покрытие: темно-коричневый, RAL 8019; Передняя панель: стальная решетка с полимерным напылением Airnet, акустически-нейтральная ткань; Элементы для подвеса: стальные, оцинкованные, с полимерным напылением; Класс защиты: IP55