

AMPEG SVT-4



техническое обеспечение
и организация событий



Технические характеристики

Характеристика	Амрег SVT-4
Корпус усилителя	металлический корпус
Электроника усилителя	полностью аналоговая, с лампами усиления (12AX7)
Режимы работы \ мощность усилителя:	
- Номинальная мощность (RMS) 8 Ом	300 Ватт x 2, 900 Ватт в режиме «mono-bridg» (8 Ом)
- Номинальная мощность (RMS) 4 Ом	490 Ватт x 2, 1200\1600 Ватт (max) в режиме «mono-bridg» (4 Ом)
- Номинальная мощность (RMS) 2 Ом	600 Ватт x 2
Размеры усилителя	3-х рековый (3 U)
Предварительный усилитель	три лампы (3 x 12AX7)
Тип оконечного усилителя	транзисторная схема
Усиление высоких и низких частот (Ultra Low/High Boosts)	есть, кнопочное управление\активация
Основные особенности коммутации :	
- Балансные выходы	Line Out (1/4" Jack TRS \ XLR x 2, Pre/Post, с регулятором уровня)
- Две петли Effects Loop	1/4" Jack TRS x 4
- Выход с предусилителя	Preamp Out 2 x 1/4" Jack TRS
- Power Amp In	спикон разъёмы (Spreakon x 2)
Габаритные размеры	483 x 142 x 394 мм
Вес	18 кг