

HEXADECK (HD)



техническое обеспечение
и организация событий



Технические характеристики:

Размер модуля	Ширина в самом широком месте: 66 см / 660 мм Площадь шестиугольника: 0,27 м2 Толщина: 2,858 см / 28,58 мм
Вес модуля	Вес: 2,722 кг / 2722 г Вес 1 кв.м: 9,75 кг
Материал	Полиэтилен высокого давления, УФ-стабилизированный
Класс пожаростойкости	UL 94HB Данное испытание подтверждает, что данный продукт не вспыхивает при воздействии открытого пламени, а тестовый образец шириной 2 дюйма и толщиной 0,5 мм имеет низкую скорость сгорания – 2 дюйма в минуту. ASTM 2859 (Возгораемость готовых полов) - испытание пройдено * Может быть предоставлен отчет об испытаниях, содержащий результаты испытаний реального модуля.
Класс защиты от воздействия нагретого провода	3
Температура плавления	162°C
Несущая конструкция	Модули включают разнонаправленные и концентрические ребра жесткости, позволяющие равномерно распределить нагрузки и вес.
Нагрузка	146475 кг/м2 – статическая нагрузка при твердом основании. Может меняться в зависимости от основания.
Применение	HexaDeck предназначен для укладки на различных поверхностях при нагрузках от легких пешеходных до особо высоких (автомобили и тяжелая техника).
Функциональные особенности	а) Плитки соединяются в сотовую структуру замками, которые в каждой плитке являются её составными частями. б) Отдельные модули можно соединить в более крупные элементы. Элементы могут быть добавлены с любой стороны модуля HexaDeck. в) При монтаже и демонтаже системы не требуется дополнительный инструмент. Каждая плитка самодостаточна для соединения с любой другой. г) Каждый модуль имеет на своей поверхности противоскользящие ромбовидные выступы.

Особенности защиты
натуральной травы

- а) Модули имеют полости, удерживающие влагу.
- б) Наличие дренажных отверстий, которые обеспечивают полив, вентиляцию и небольшое количество света для роста травы.
- в) Низ модуля специально разработан для защиты травы и других чувствительных поверхностей путем распределения веса на несколько ребер жесткости. Отсутствие острых краев и выступов исключает возможность повредить траву или синтетическое покрытие.
- г) Верх модуля отстоит от поверхности земли на 4,69 см.