

# L-ACOUSTICS K2



техническое обеспечение  
и организация событий



## Технические характеристики:

Частотный диапазон (-10 дБ)	35 Гц – 20 кГц
Номинальная направленность (-6 дБ)	Горизонтальная: 110°/ 70° симметричная; 90° ассиметричная (35°/55° или 55°/35°). Вертикальная: 0° - 10°, регулируется количеством элементов и конфигурацией подвеса.
Максимальный уровень звукового давления (SPL), 10 дБ, 1 м	145 дБ ([K2_70] заводская предустановка)
Мощность, RMS	НЧ: 2 x 450 Вт; СЧ: 320 Вт; ВЧ: 160 Вт
Компоненты	НЧ: 2 x 12" влагостойкий громкоговоритель. СЧ: 4 x 6,5" влагостойкий громкоговоритель. ВЧ: 2 x 3" диафрагма (компрессионный драйвер), DO SC волновод. Номинальное сопротивление: НЧ: 2 x 8 Ом, НЧ: 8 Ом, ВЧ: 16 Ом.
Подвес	4-х точечная система подвеса с углами: 0,25; 1; 2; 3; 4; 5; 7,5 или 10°.
Физические данные	Размеры: 1338 x 354/286 x 400 мм; Вес: 56 кг; Подключение: 2 x 8 пин PA-COM; Корпус: балтийская березовая шлифованная фанера; Боковые панели: алюминий; Покрытие: темно-коричневый, RAL 9010; Передняя панель: стальная решетка с полимерным напылением Airnet, акустически нейтральная ткань; Элементы для подвеса: стальные, оцинкованные, с полимерным напылением; Класс защиты: IP55.