

CLAY PAKY SHOTLIGHT WASH 1500



техническое обеспечение
и организация событий



Технические характеристики:

Лампа Wash: HTI 1500 W/60/SR Lok-it 135000 lm;

Цоколь: PGJ50;

Цветовая температура: 6000 K;

Срок службы лампы: 750 ч.

Лампа Strobe: pulsed Xenon 1500W lamp (x2);

Цоколь: ER 9902 CPY [H];

Срок службы лампы: 500 ч.

Переключение мощности лампы Wash: из 1500 Вт в 1200 Вт.

Цветовая система:

- CMY + линейный CTO;
- 2 колеса (6+6) фиксированных цветов + белый.

Фильтры:

- Линейный CTO 2500-6000 K;
- Diamond filter + Ovalizer + Frost.

Угол раскрытия луча:

- 11°-70°;
- С использованием диффузионной линзы (от 11° до 13°, линейный до 70°).

Ethernet Ready: да.

Оптика Wash: используется эллиптический рефлектор с высокой отражательной способностью.

Оптика Strobe: специально созданный зеркальный отражатель.

Диммер:

- Гибридный электронный 100%-50%;
- Механический 50%-0%.

Стоп/строб эффект: да.

Управление: протокол DMX512.

Количество каналов: 29.

Параметры вращения: PAN = 540°, TILT = 252°.

Охлаждение: принудительная вентиляция посредством осевых вентиляторов.

Рабочее положение: любое.

Особенности: блокировка PAN, TILT при транспортировке.

Балласт: электронный.

Питание: 200 – 240 V 50/60 Hz.

Потребляемая мощность: max 2000 Вт.

CLAY PAKY SHOTLIGHT WASH 1500



техническое обеспечение
и организация событий



Степень защиты: IP20.

Вес: 46,5 кг.

Габариты: 488x480x820 мм.