

L-ACOUSTICS ARCS II



Технические характеристики:

Частотная характеристика (-10 дБ)	50 Гц - 20 кГц ([ARCS II] заводская предустановка)
Номинальная направленность (-6 дБ)	Горизонтальная: 22,5°, симметричная, кратная количеству элементов. Вертикальная: 60°, ассиметрична (-20°/+40°).
Максимальный уровень звукового давления (SPL), 10 дБ, 1 м	140 дБ ([ARCS II] заводская предустановка)
Мощность, RMS	НЧ: 600 Вт ВЧ: 100 Вт
Компоненты	НЧ: 1 x 15" водостойкий громкоговоритель HF: 1 x 3" диафрагма (компрессионный драйвер) Номинальное сопротивление: НЧ = 8 Ом, ВЧ = 8 Ом
Подвес	LIFTBAR на 6 ARCS II в горизонтальный массив. ARCBUMP на 4 ARCS II в вертикальный массив
Физические данные	Размеры: 439/190 x 820 x 652 мм. Вес: 50 кг. Подключение: 2 x 4-пин SpeakON®. Корпус: фанера из отборной балтийской березы. Покрытие: темно-коричневый, RAL 8019. Передняя панель: стальная решетка с полимерным напылением Airnet®, акустически нейтральная ткань. Элементы для подвеса: стальные, оцинкованные с полимерным напылением. Защита IP55.