

САБВУФЕР NEXO RS15



техническое обеспечение
и организация событий



Технические характеристики:

Компоненты	2x15" (38 см) высокоамплитудные неодимовые модуляторы, сопротивление 8Ω	
ВхШхГ	454x564x1074 мм (17,9"x22,2"x42,3") без аксессуаров	
Корпус	Прямоугольный	
Вес	52 кг (115 lbs) без аксессуаров	
Коннекторы	2 x NL4MP SPEAKON 4 pole (Вход & Сквозной)	
Материал корпуса	Балтийская береза со структурированным черным покрытием. Доступна темно-серая ковровая отделка.	
Спецификация RS15 с контроллером NX242-ES4 TD или NXAMP SYSTEM		
Режим	Всенаправленный Omni	Направленный Directional
Полоса частот @ -3 db	35 Hz – 100 Hz	35 Hz – 100 Hz
Рабочие частоты @ -6 db	35 Hz – 250 Hz	35 Hz – 150 Hz
Чувствительность 1 W @ 1 m	105 dB SPL номинальная	103 dB SPL номинальная
Пик SPL @ 1 m	136 – 139 dB Пик (от 2x700 W до 2x1200 W/8Ω)	133 – 136 dB Пик (от 2x700 W до 2x1200 W/8Ω)
Дисперсия	На всей полосе частот зависит от конфигурации настроек контроллера NX242 или NXAMP TDcontrollers (необходимо два канала NX242-ES4 или NXAMP для создания направленного режима)	
Индекс направленности	1,5<Q<2; 1,7 dB<DI<3 dB	Q=4,3; DI=5,3 dB
Частота кроссовера: зависит от настроек NX242 или NXAMP TDcontrollers	от 80 Hz до 200 Hz	от 80 Hz до 125 Hz
Номинальный импеданс	2x8Ω	2x8Ω
Рекомендуемые усилители	1 канал усилителя необходим для всенаправленного режима при мощности от 700 до 1200 Вт и импедансе 4Ω	2 канала усилителя необходимы для направленного режима при мощности от 1400 до 2400 Вт и импедансе 8Ω на каждый канал
Управление системой		
Контроллеры	Контроллеры GEO S12 Analogue TDController, NX242-ES4 Digital TDController и NXAMP Powered Digital TDController наилучшим образом подходят для RS15 и включают в себя интеллектуальную систему защиты. Использование RS15 без правильно подключенного NEXO TDController может стать причиной плохого качества звука и даже поломки оборудования.	

САБВУФЕР NEXO RS15



техническое обеспечение
и организация событий



Кабели динамиков	1-/1+ = Справа или Сзади 2-/2+ = Слева или Спереди RS15 должен использовать отдельные кабели для основной системы
Аксессуары	Bumper – Flying Plates – Handles – Dolly – Wheels – Push Pins